

平成16年 8月 4日

お客様 各位

LINEEYE

株式会社 ラインアイ

京都市南区唐橋西平垣町39-1丸福ビル5F
TEL:075-693-0161 FAX:075-693-0163

インターフェースコンバーター「SI-30A シリーズ」

の後継モデル「SI-30FA」について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標記「SI-30A」と後継モデル「SI-30FA」の相違点及びご使用上の注意につきまして、下記の通りご連絡させていただきます。

今後とも弊社商品につきまして倍旧のお引き立てを賜りますようよろしくお願い申し上げます。
敬具

記

1. SI-30A/SI-30FA 比較表

項目		SI-30A	SI-30FA	取扱上の注意
RS-232C インターフェース	物理的 特性	Dsub25ピン DTE/DCE 配置切替	Dsub25ピン DCE 配置固定	RS-232C ケーブルで接続機器 との結線をあわせてください (ストレート、クロスなど)
	電氣的 特性	RS-232C 準拠 通信速度：38.4kbps	RS-232C 準拠 通信速度：1Mbps	特になし
RS-485 インターフェース	物理的 特性	4 極端子台	9 極端子台	渡り配線用に端子数が増えて おります。
	電氣的 特性	RS-485 準拠 RS-232C 側と光絶縁	RS-422/485 準拠 RS-232C 側と光絶縁	特になし
変換信号		SD/RD+、SD/RD-	TR+、TR-	特になし
電源		絶縁型 AC 電源内蔵 90-110V 50/60Hz	絶縁型 AC 電源内蔵 85-264V 50/60Hz	特になし
寸法・重量		68x110x142、約 780g	100x100x22、約 300g	設置方法をご検討いただく 必要があります。
DIN レール取り付け		可能	オプション (SI-DIN10)	オプションが必要となります
使用環境		0~40 10-80%	-5~55 10-80%	特になし

ご不明な点がございましたら、弊社営業窓口までお申し付けくださいますようお願い致します。

以上