［仕様比較］

2025年4月4日更新

モデル	SB-C2AN (LE-8600X/8500Xｼﾘｰｽﾞが必要) 	OP-SB7XC (LE-3500XR(V2)/3500XR/ 2500XR(V2)/2500XRが必要) 	OP-SB7XL (LE-3500XR(V2)/3500XR/ 2500XR(V2)/2500XRが必要) 	LE-170SA 	LE-270GF 	LE-270AF
動作モード	スタンドアローン				PC接続/単体ロガー	
液晶	7インチカラー液晶、 タッチパネル*1	4.3インチカラー液晶、 タッチパネル*1		4.3インチカラー液晶、 タッチパネル	―	
通信インターフェース	CAN FD、CAN、 高速アナログ	CAN FD、CAN、 CXPI	CAN FD、CAN、 LIN	CAN、 LIN	CAN、CAN FD、 LIN	
通信速度*2	CAN FD/CAN：20Kbps～1Mbps (CAN FDは高速時最大5Mbps)	CAN FD/CAN：20Kbps～1Mbps (CAN FDは高速時最大5Mbps) CXPI：5Kbps～20Kbps	CAN FD/CAN：20Kbps～1Mbps (CAN FDは高速時最大5Mbps) LIN：400bps～26Kbps	CAN：20Kbps～1Mbps LIN：400bps～26Kbps	CAN FD/CAN：20Kbps～1Mbps (CAN FDは高速時最大5Mbps) LIN：400bps～26Kbps	
計測チャンネル数	2チャンネル同時計測可	2チャンネル同時計測可		2チャンネル同時計測可	2チャンネル同時計測可	
計測コネクタ	Dsub9ピン×1 BNCコネクタ ×2 MIL10ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ×1	Dsub9ピン×2 ヘッダ3ピンコネクタ×2		Dsub9ピン ×1 ﾍｯﾀﾞ3ﾋﾟﾝｺﾈｸﾀ ×1	Dsub25ピン	
モニター機能	○	○		○	○	
CANエラーフレームの記録	○	○		×	○	
CAN翻訳機能	dbc	J1939		×	×	
アナログ計測機能	8ch、高精度測定 最大±60V、16Ksps	4ch、±18V、1Ksps*3		4ch、0～52V、1Ksps	4ch、±16V / 0～32V、1Ksps*3	
アナログ波形モニター機能	最大±24V、100MHz	×		×	×	
デジタル波形モニター機能	100MHz	50MHz		×	×	
オートセーブ機能	○	○		○	○	
簡易シミュレーション (登録フレーム数)	CAN FD/CAN：272種類	CAN FD/CAN：16種類 CXPI：16種類	CAN FD/CAN：16種類 LIN：16種類	CAN：16種類 LIN:16種類	CAN FD/CAN：16種類 LIN：16種類	
対応外部メモリー(最大)	SDカード：32GB USBﾒﾓﾘｰ/USB3.0ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの SSD：2TB	USBメモリー/SDカード：32GB		USBメモリー：32GB	SDカード：32GB	
PC接続時の記録容量	―	最大32GB*4		―	最大32GB	
キャプチャメモリー	1GB*1	100MB*1		16MB	―	―
GPS測位データ	緯度、経度、海抜等	×		×	緯度、経度、海抜等	×
加速度データ	×	×		×	X/Y/Zの3軸加速度	×
Wi-Fi*5	○*1	○*1		×	○	
電　源	ｱﾅﾗｲｻﾞｰ付属ACアダプタ、 リチウムイオン2次電池*1	USBバスパワー、ｱﾅﾗｲｻﾞｰ付属USB充電器、 リチウムイオン2次電池*1		USBバスパワー、 ニッケル水素電池、 アルカリ乾電池	USBバスパワー、外部DC電源、 オプションACアダプタ	
標準構成品	拡張ボード、DB9ピン分岐ケーブル 1本、パッシブプローブ2本、高速高電圧アナログ計測ポッド(OP-8AH) 1個、ポッド接続ケーブル 1本	拡張ボード、DB9モニターケーブル、 3線プローブケーブル、 8線プローブケーブル		DB9モニターケーブル、 外部入出力ケーブル、 マイクロUSBケーブル、 単3形ﾆｯｹﾙ水素電池、 CD-ROM	アナライザー、PCソフト（CD）、 ミニUSBケーブル、CAN/LIN用DSUBケーブル、 電源プラグケーブル、SDカード（8GB）	

*1：アナライザーの仕様に準ずる。
*2：任意設定が可能。
*3：通信フレームデータに付与されるアナログ値のデータ更新周期は15Kspsです。
*4：PCリンクソフトのLE-PC7XCLが必要。
*5：Wi-Fi機能は日本、アメリカ、カナダ、EUでのみ使用可能。