

平成16年 3月18日

お客様各位

LINEEYE

株式会社 ラインアイ

京都市南区唐橋西平垣町39-1丸福ビル5F
TEL:075-693-0161 FAX:075-693-0163

インターフェースコンバーター「SI-20A シリーズ」
の後継モデル「SI-20FA」について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこのたび、標記「SI-20A」の後継モデル「SI-20FA」との相違点などご使用上の注意につきましてご連絡いたします。

今後とも弊社商品につきまして倍旧のお引き立ての程心よりお願い申し上げます。

敬具

記

1 . SI-20A/SI-20FA 比較表

項目		SI-20A	SI-20FA	取扱上の注意
RS-232C インターフェース	物理的 特性	Dsub25ピン DTE/DCE 配置切替	Dsub25ピン DCE 配置固定	RS-232C ケーブルで接続機器との結線をあわせてください（ストレート、クロスなど）
	電氣的 特性	RS-232C 準拠 通信速度：38.4kbps	RS-232C 準拠 通信速度：1Mbps	特になし
RS-422 インターフェース	物理的 特性	Dsub9ピン	9 極端子台	従来のケーブルを端子台用（コネクタなし）に変更する必要があります
	電氣的 特性	RS-422 準拠 RS-232C 側と光絶縁	RS-422 準拠 RS-232C 側と光絶縁	特になし
変換信号		SD,RD,RS,CS	SD,RD,OT(RS),IN(CS)	特になし
電源		絶縁型 AC 電源内蔵 90-110V 50/60Hz	絶縁型 AC 電源内蔵 85-264V 50/60Hz	特になし
寸法・重量		68x110x142、約 780g	100x100x22、 約 300g	設置方法をご検討いただく必要があります。
DIN レール取り付け		可能	オプション（SI-DIN10）	オプションが必要となります
使用環境		0~40 10-80%	-5~55 10-80%	特になし

ご不明な点がございましたら、弊社営業窓口までお申し付けくださいますようお願い致します。